



SOLGEC

SOLVANT DE SÉCURITÉ NEUTRE

PROPRIÉTÉS :

SOLGEC est un complexe de solvants utiles au dégraissage et au nettoyage de pièces mécaniques souillées d'huiles et de graisses.

Grâce à sa neutralité **SOLGEC** n'attaque pas les métaux et leurs alliages (fer, cuivre, acier, aluminium, laiton, bronze etc...).

SOLGEC ne contient aucun solvant chloré (di, tri, perchloréthylène).

SOLGEC n'altère ni le caoutchouc ni le plastique

SOLGEC ne laisse aucun résidu après évaporation.

APPLICATIONS :

SOLGEC s'utilise à froid, en bain, au pinceau, ou en fontaine de dégraissage avec recyclage du produit sur un lit d'eau. .

SOLGEC est apprécié pour le dégraissage des pièces mécaniques et du matériel électrique.

SOLGEC est utilisable comme diluant des peintures **SAGA**.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : Liquide rouge

Densité : 0,76

Point éclair : 40°C (ASTM D93)

Odeur : Nulle

Température d'auto-inflammation : 210°C.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE :

Ne pas mettre **SOLGEC** au contact d'une flamme. Utiliser en local ventilé.

NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédent pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27031987 mis en vigueur au 01011988.

*SAGA POLYNESIE – N° RC : 9786 B - N° TAHITI : 687020 - BP 354- 98713 PAPEETE-TAHITI –
13 ZI DE LA PUNARUU- 98718 PUNAAUIA*

☎ 40533326 - Fax : 40437282 – www.sagapolynesie.com