CIROFF

DÉCAPANT DES CIRES SUR THERMOPLASTIQUES

PROPRIÉTÉS :

CIROFF, peu moussant, pénètre et désagrège rapidement les épaisseurs de cires avant les nouvelles mises en cire.
CIROFF est particulièrement conçu pour l'élimination des cires très dures à base de polyacrylates et de polymère.
CIROFF s'emploie sur tous les sols, particulièrement en thermoplastique, en pierre, marbre, carrelage.
CIROFF décape rapidement les émulsions autobrillantes les plus dures, les salissures incrustées, les traces noires et les tâches de toutes natures grâce à une concentration élevée en alcalins forts et en tensioactifs non moussants.
CIROFF peut être utilisé en monobrosse.
CIROFF ne contient pas de solvants hydrocarbonés ou chlorés.
CIROFF est un parfait dissolvant des films de protection acryliques des véhicules neufs (sauf films paraffiniques).

APPLICATIONS :

Diluer **CIROFF** à raison de 1 à 5 % dans l'eau même chaude pour accélérer le décapage.
Pour les décapages difficiles, augmenter la concentration.
Appliquer la solution au Faubert ou à la serpillière. Laisser agir.
A la monobrosse, passer le disque vert ou noir, racler l'eau ou l'aspirer.
Rincer à l'eau claire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : Liquide rose Densité : 1,01
Biodégradable à + de 90 %
Rendement d'une solution de 1L de **CIROFF** pour 10 litres d'eau :
Sur sols poreux : 30 m2 environ
Sur sols homogènes : 60 m2 environ.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE :

Avant l'emploi de **CIROFF** s'assurer de la stabilité des coloris du revêtement de sol.
Tenir hors de portée des enfants.
Eviter le contact avec les yeux et la peau. Sinon rincer à l'eau.
Ne pas mettre en contact de surfaces en cuivre.

NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédent pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27031987 mis en vigueur au 01011988.

0602

SAGA POLYNESIE – N° RC : 9786 B - N° TAHITI : 687020 - BP 354- 98713 PAPEETE-TAHITI –
13 ZI DE LA PUNARUU- 98718 PUNAAUIA
☎ 40533326 - Fax : 40437282 – www.sagapolynesie.com